

LD3-KARAMOOTTORI

Kompakti karamoottori

LD3-12-05-K3-050-C11-HS1-IP54-00
Karamoottori

- 12/24 V DC
- 1000 N
- 25 % käyttöaste
- Esiasetetut rajakytkimet



TUOTEKUVAUS

LD3 on erittäin kompakti, mutta tehokas karamoottori moneen eri käyttöön.

Vakiona siinä on IP54 suojaluokka, mutta saatavana löytyy myös IP65.

Käyttöjännitteeksi voidaan valita 12 tai 24 VDC.

Iskunpituudet vakiona 50-300mm välillä portaattomasti. Vakiona löytyy myös

päätyrajakytkimet, jotka sammuttavat moottorin kummassakin päässä.

Tätä mallia voidaan käyttää -25°C ~ +65°C lämpötiloissa.

Lisävarusteena löytyy Hall-anturi ja potentiometri.

LD3:sta löytyy myös medikaaliversio LD3M, sekä hiljainen LD3Q versio, jossa on alle 55dB.

Voidaan liittää yhteen Moteckin ohjaimien kanssa. Kysy lisää.

Kokeily myös Moteckin kätevää 3d-konfiguraattoris [tästä](#)

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP54
Iskun pituus	50 mm
Käyttöjännite	12 V DC
Käyttösykli	25 %
Max. käyttölämpötila	65 °C
Max. työntövoima	150 N
Max. vetovoima	150 N
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Nimellisa nopeus, ei kuormaa	43,9 mm/s

Nimellisnopeus, max. kuorma	36,5 mm/s
Typical current 12V Full load	3,2 A
Typical current 12V No load	1,2 A
Valmistaja	MOTECK
Välityssuhde	5:1
Äänenpaine	70 dB