OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

MK32-KARAMOOTTORI

Kompakti karamoottori

N4
Karamoottori



- 24VDC
- 3500N
- 10% käyttöaste
- Esiasetetut rajakytkimet

TUOTEKUVAUS

MK32 on kompakti, mutta erittäin voimakas karamoottori. Voimaa siitä saadaan irti jopa 3500N. Lisävarusteena saatavilla on Hall-anturi. Tässäkin mallissa on sisäisesti kytketyt päätyrajakytkimet, jotka sammuttavat moottorin kummassakin päässä.

- Käyttöjännite 24V DC
- Maksimi kuorma 3500N (Veto/työntö)
- Nopeus ilman kuormaa: 26mm/sek.
- Nopeus maksimikuormalla 5.0mm/sek
- Iskunpituus 50 ~ 600mm
- Ääni: 52dB
- IP-suojausluokka: IPX4, IP66
- Käyttölämpötila: -20°C ~ +65°C

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP66
Käyttöjännite	24 V DC
Käyttösykli	10 %
Max. isku	400 mm
Max. käyttölämpötila	65 °C
Max. vetovoima	3500 N
Min. isku	50 mm
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Nimellisnopeus, ei kuormaa	95 mm/s
Nimellisnopeus, max. kuorma	5 mm/s
Typical current 24V Full load	42 A
Typical current 24V No load	4 A
Valmistaja	Moteck
Äänenpaine	50 dB