



ID10G-KARAMOOTTORI

DC-karamoottori

ID10G-12-G8A-40-153-0000L50

ID10G-karamoottori

- 12/24 VDC
- 9000N
- 10% käyttöaste
- IP65



TUOTEKUVAUS

ID10G on voimakas DC-karamoottori. Käyttöjänniteeksi voidaan valita joko 12 tai 24 voltia. Voimaa siitä saadaan irti jopa 3500N.

Lisävarusteena saatavilla on Hall-anturi ja potentiometri. Tähän malliin on myös saatavana sisäisesti kytketyt päätyrajakytkimet, jotka sammuttavat moottorin kummassakin päässä.

- Käyttöjännite: 12 / 24V DC
- Maksimi kuorma: 9,000N
- Maksimi staattinen kuorma: 18,000N
- Maksiminopeus ilman kuormaa 14mm/sek.
- Iskunpituudet 102 / 153 / 203 / 254 / 305 / 457 / 610mm
- IP65
- Ylikuormasuojakytkin
- ACME ruuvi
- Käyttölämpötila: -25°C ~ +65°C

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Iskun pituus	153 mm
Käyttöjännite	12 V DC
Käyttösykli	10 %
Max. käyttölämpötila	65 °C
Max. työntövoima	9000 N
Max. vetovoima	9000 N
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Nimellinopeus, ei kuormaa	14 mm/s

