

LOGO! PIENOISLOGIIKAT

Logiikkasarja

6ED1052-1CC08-0BA2
LOGO! 24CE, 8DI(4AI)/4DO, 400 Blocks

- Logiikkamoduulit kaikille jännitealueille AC/DC
- Ethernet liitäntä kaikissa perusyksiköissä
- Sisäänrakennettu web-serveri ja yhdistettävyyys pilvipalveluihin
- Yksinkertainen ohjelmointi LOGO! Soft Comfort -ohjelmalla
- Valmiit esimerkkiohjelmat ja ohjelmalohkot saatavilla maksutta



TUOTEKUVAAUS

Siemens LOGO! järjestelmän moduulirakenne tekee ohjaimesta joustavasti laajennettavan, ja laaja valikoima moduuleja mahdollistaa oikean kokoonpanon juuri tarpeidesi mukaan.

Siemens LOGO! sarjan perusyksiköitä on saatavilla laajoille jännitealueille AC/DC näytöllä tai ilman. Perusyksiköt on varustettu 8kpl digitaalitulolla ja 4kpl digitaalilähdöllä. Lisäksi 12/24VDC malleissa näistä tuloista 4kpl voidaan käyttää haluttaessa myös analogiatuloina (0-10V) sekä 4kpl tuloja voidaan hyödyntää suurnopeuksiseen laskentaan aina 5kHz asti.

Perusyksiköt ovat laajennettavissa laajennusmoduuleilla yhteensä 24 digitaalituloon, 20 digitaalilähtöön, 8 analogialähtöön ja 8 analogiatuloon asti. Kaikissa perusyksiköissä on integroitu web-serveri sekä Ethernet liitäntä, joka mahdollistaa kommunikaation esimerkiksi muiden SIMATIC-sarjan logiikoiden ja ohjauspaneelien kanssa.

Siemens LOGO! tuoteperheeseen kuuluu laajennusmoduulien lisäksi myös kommunikointimoduulit, jotka mahdollistavat liitettävyyden muun muassa taloautomaation KNX-väylään tai langattoman 3G/4G yhteyden.

Logiikkamoduulin ohjelmointi on yksinkertaista Siemens LOGO! Soft Comfort ohjelmiston avulla. Maksuttoman LOGO! Web Editor ohjelmiston avulla luot helposti oman web sivuston etäohjausta varten ilman HTML osaamista. LOGO! Acces Tool työkalu mahdollistaa LOGO! sovelluksen tietojen viemisen Excel tiedostoon ohjelman suorittamisen aikana, mahdollistaen esimerkiksi analogisten mittausten dataloggauksen.


Upper / Bottom



Right / Right



View / Front



Link / Left



Open / Top

