

## KES-E ECO JOUSTAVA LÄPIVIENTILAIPPA PUSH-IN KIINNITYKSELLÄ

28810.6

KES-E 12/24 Cable Entry 1.5-2.5mm wall



- Kaapeleille, putkille ja letkuille, joiden halkaisija on 1-16,1 mm
- IP54-luokan läpivienti Push In asennuksella
- Halogeeniton ja silikoniton
- Tilaa jopa 50:lle läpiviennille
- Ecolab hyväksyntä

### TUOTEKUVAUS

KES-E-sarja Contaclipilta tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun useiden kaapeleiden, letkujen, putkien tai putkistojen läpivientiin ahtaassa tilassa. Tämä järjestelmä on ihanteellinen sovelluksiin, joissa korkea IP-suojaus ja vedonpoisto eivät ole tarpeen.

Sarja tarjoaa 12–50 läpivientiä kaapeleille, putkille ja letkuille ilman liittimiä, joiden halkaisija on 1 mm – 16,1 mm.

Kahdesta TPE-kehyksestä valittava vaihtoehto voidaan asentaa nopeasti ja helposti ilman työkaluja koteloihin, joiden seinämän paksuus on 1,5–2,5 mm tai 2,5–4 mm.

Kaapeleiden/putkien asennusta varten kalvo, jossa on merkitty keskipiste täytyy puhkaista, minkä jälkeen kaapelit voidaan helposti ohjata läpi.

TPE-materiaali takaa IP54-suojauksen ja sileän, hygieenisen muotoilun.

### TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in
Aukon leveys	36 mm
Aukon pituus	112 mm
cUL standardi	CSA C22.2 No. 14-18
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL
IP-luokka	IP54
Kaapeleiden lukumäärä	12 kpl
Korkeus asennettuna	5 mm
Leveys	44 mm
Materiaali	TPE
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C

<b>NEMA luokka</b>	12
<b>Number of cables x cable diameter</b>	12 x 1.0mm-15.0mm
<b>Paino</b>	40,28 g
<b>Pakkauskoko</b>	10 kpl
<b>Paloluokka</b>	V-0
<b>Pituus</b>	142 mm
<b>Silikonivapaa</b>	Kyllä
<b>Tullitariffi</b>	39259020
<b>Type</b>	KES-E
<b>UL standardi</b>	UL 508A
<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Wall thickness</b>	1.5mm-2.5mm

