

KES-E-R JOUSTAVA PYÖREÄ LÄPIVIENTILAIPPA PUSH-IN KIINNITYKSELLÄ

28820.6
KES-E-R 20/4 A GR

- Kaapeleille, putkille ja letkuille, joiden halkaisija 1-22,5 mm
- Läpivienti jopa 35:lle kaapelille
- Push-in asennus IP54 luokituksella
- 20-50 mm läpivientiaukoille



TUOTEKUVAUS

KES-E-R on halkkityyppinen "Push Fit" -kaapeliläpivientijärjestelmä, joka mahdollistaa useiden kaapeleiden, putkien tai letkujen (ilman liittimiä tai sovittimia) läpiviennin kompaktissa tilassa.

Holkeissa on jopa 35 läpivientipistettä 1-22,5 mm halkaisijalla.

Saataavilla useita kokoja 25-50 mm halkaisijalla, mikä tekee asennuksesta joustavan.

KES-E-R asennetaan ilman työkaluja metallisiin tai muovisiin koteloihin/paneeleihin:

- **A-versiot** seinämän paksuudelle 1,5 – 2,5 mm
- **B-versiot** seinämän paksuudelle 2,5 – 4,0 mm

Kaapeleiden, letkujen tai putkien asentamiseksi vastaava kalvo (jossa on merkitty keskityspiste) täytyy puhkaista. Sen jälkeen kaapelit, putket tai letkut ohjataan yksinkertaisesti reiän läpi.

TPE-materiaali takaa IP54-suojauksen säilymisen.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in
cUL standardi	CSA C22.2 No.1-18
Drillhole diameter	20 mm
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynät	cUL, UL
IP-luokka	IP54
Kaapeleiden lukumäärä	4 kpl
Korkeus asennettuna	5 mm

Leveys	26 mm
Materiaali	TPE
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	12, 4X
Number of cables x cable diameter	4 x 1.0mm - 5.2mm
Paino	5,8 g
Pakkauskoko	10 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	26 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
Type	KES-E-R
UL standardi	UL 508A
Väri	Harmaa
Wall thickness	1.5mm-2.5mm

