

KES-R-M PYÖREÄ LÄPIVIENTILAIPPA

Kierre ja salpa kiinnityksellä

28910.6
KES-R M25/3 GR

- Kaapeleille, putkille ja letkuille, joiden halkaisija on 1,5-22,2 mm
- Lämpivienti jopa 68:lle kaapelille
- 1-11 mm seinämäpaksuuksille
- Salpakiinnityksellä IP54 ja ruuvikiinnityksellä IP66 luokitus
- M25-M63 aukoille



TUOTEKUVAUS

Contactclipin KES-R-M -läpiviennissä on lisätty lasikuituvahvistettu ruuvikierte, jolla saavutetaan IP66-suojaus, ja se voidaan asentaa koteloihin, joiden seinämän paksuus on enintään 11 mm.

Nämä voidaan jälkiasentaa perinteisen kaapelilämpivientiholkkin tilalle, kokoluokissa M25–M63.

TPE-kalvo on sama kuin KES-E-R-kaapelilämpivientiratkaisussa ja soveltuu erinomaisesti useiden kaapeleiden, letkujen ja putkien läpivientiin, kun tila on rajallinen.

Asennus on nopeaa ja helppoa. Ne voidaan napsauttaa paikalleen (IP54) tai käyttää lisämutteria, jolloin saavutetaan IP66-suojaus. Järjestelmä on ihanteellinen kohteisiin, joissa on useita läpivientejä ja tarvitaan korkeampi IP-luokitus mutta vetosuojaukselle ei ole tarvetta. Saatavilla paneeleille joiden paksuus on 1–11 mm ja konfiguraatioilla, joissa on jopa 68 läpivientä kaapeleille joiden halkaisija on 1,5-22,2 mm.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in, Asennusruuvit
cUL standardi	CSA C22.2 No.1-18
Drillhole diameter	25 mm
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynät	cUL, UL
IP-luokka	IP54, IP66
Kaapeleiden lukumäärä	3 kpl
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti	3
Korkeus asennettuna	8 mm
Leveys	38 mm

Materiaali	Polyamidi 6.6, TPE
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	12, 4X
Number of cables x cable diameter	1 x 3.2mm-6.5mm, 2 x 3.2mm-5.2mm
Paino	13,61 g
Pakkauskoko	10 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	38 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508A
Väri	Harmaa
Wall thickness	1.0mm-2.5mm (snap-in), 1.0mm-11mm (screw)



