

KDS-BS HARJALÄPIVIENTILAIPPA

29000.4

KDS-BS 6/10 BRUSH FRAME SCREW

- Suojaa pölyltä
- Reunasuojaus
- Nopea ja yksinkertainen asennus
- Jaettu rakenne olemassa oleviin asennuksiin



TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin KDS-BS ja KDS-BC tarjoavat nopean ja yksinkertaisen läpivientijärjestelmän kaikenlaisille kaapeleille, letkuille ja putkille – liittimillä tai ilman. Harjarakenne suojaa pölyltä estäen sen pääsyn paneeleihin ja koteloihin. Ne voidaan kiinnittää suoraan pintaan ruuveilla tai käyttää muoviniittiversiota, joka on ihanteellinen kohteissa, joissa tila on rajallinen.

Jaettu kehys mahdollistaa jälkiasennuksen olemassa oleviin asennuksiin ilman liitosten purkamista.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuviasennus, Split
Aukon leveys	36 mm
Aukon pituus	68,5 mm
Eristemateriaali	Polyuretaanipohjainen
Halogeeniton	Kyllä
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti	3
Kiinnitysruuvit	M5
Korkeus	25,8 mm
Korkeus asennettuna	11 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	70 mm
Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	90 °C

Min. käyttölämpötila	-40 °C
Pakkausko	1 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	100 mm
Ruuvireikien halkaisija	5,5 mm
Ruuvireikien lukumäärä	4 kpl
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
Väri	Musta



