

KDS-R-FDA PYÖREÄ LÄPIVIENTILAIPPA

Elintarviketeollisuuteen

29010.5
KDS-R-FDA 20-32 BU



- FDA hyväksytty elintarvike- ja joumateollisuuden sovelluksiin
- Sopii esiasennetuille kaapeleille, putkille ja letkuille
- Jopa 16 läpivientä M63 kokoluokassa
- Erittäin joustava modulaarinen järjestelmä

TUOTEKUVAUS

Conta-Clip on lisännyt valikoimaansa pyöreät kaapeliläpiviennit kaapeleille, liittimillä tai ilman, jotka sopivat metrisille läpiviennille M20–M63. Tuotteilla on FDA-sertifiointi elintarvike- ja joumateollisuuden sovelluksiin.

Huolto- tai jälkiasennustilanteissa, joissa käytetään valmiiksi koottuja kaapelisarjoja, kaapelit (halkaisija 2–35 mm) voidaan asentaa nopeasti ja turvallisesti kytkentäkaappeihin tai koteloihin. Tiivistys IP66-luokituksen mukaisesti. Modulaarinen järjestelmä takaa nopean ja helpon asennuksen kolmessa vaiheessa.

Luotettava tiivistys ja varma kiinnitys saavutetaan halkaistuilla, kartiomaisilla tiivisteillä, joissa on aaltoviiltoprofiili. Kun kaapelit on viety läpiviennin läpi, tiivisteet asetetaan kaapeleiden ympärille ja painetaan pyöreään läpivienttiin.

Tämän jälkeen kaksiosainen kierre- ja lukitusadapteri ruuvataan helposti yhteen pyöreän kehänsä kanssa kotelon ulkopuolella. Sisäpuolelle asennettavat kaksiosaiset lukkomutterit varmistavat turvallisen kiinnityksen.

Tuote vaatii vähintään 4 osaa: ulompi kaapeliläpivienti (M20–M32 tai M40–M63), lukitusadapteri M20–M63, sopiva lukkomutteri ja tiiviste-elementit. M40–M63-kokoluokassa tarvitaan lisäksi välilevy, jos käytetään neljää pientä tiivistettä.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuvi
cUL standardi	CSA C22.2 No.14-18
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL
IP-luokka	IP66
Kierteen koko	M20, M25, M32
Kierteen nousu	1,5 mm
Kierteen pituus	7,5 mm
Korkeus	21,5 mm
Korkeus asennettuna	21,5 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	46,5 mm

Materiaali	Polyamidi 6.6
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Mutteri mukana toimituksessa	Ei
NEMA luokka	12, 4X
Pakkauskoko	5 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	46,5 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508A
Väri	Sininen