

KDS-SR-FDA MODULAARINEN LÄPIVIENTILAIPPA

Elintarviketeollisuuteen

29080.5
KDS-SR-FDA-FB1/B BU



- Kolmiosainen modulaarinen rakenne
- Lyhentää asennusaikaa
- Täydellinen esiasennettuihin kaapeleihin
- FDA sertifioitu

TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIPin KDS-SR-FDA kompakti modulaarinen kaapeliläpivientijärjestelmä tarjoaa tehokkaan ja hygienisen ratkaisun esiasennettujen kaapeleiden, letkujen, putkien ja putkistojen viemiseksi koteloihin ilman purkamista. Kolmiosainen modulaarinen järjestelmä koostuu ulommasta ruuvikehyksestä, sisemmästä lukituskehyksestä ja tiiviste-elementeistä. Kaikki osat ovat FDA-sertifioituja, halogeenittomia ja silikonittomia ja on valmistettu lasikuituvahvistetusta polyamidista (V-0). Kehykset on saatavilla pituuksina 73–147 mm ja niiden asennus korkeus on 18,9 mm. Läpiviennit täyttävät IP66 / NEMA 4X -standardit. Käyttölämpötila-alue on –40 °C – +120 °C. UL- ja cUL-sertifiointi UL 508 ja C22.2 No 14-95 mukaan. Järjestelmä varmistaa luotettavan tiivistyksen ja mekaanisen kestävyuden vain kahdella M5-ruuvilla (kirstysmomentti 3 Nm).

Kompakti kehys on ihanteellinen läpivientiratkaisu elintarvike-, juoma-, lääke- ja puhdistilapaneeliin. Modulaarisuus mahdollistaa esiasennettujen kaapeleiden läpiviennin ilman liittimien irrotusta säilyttäen IP66-suojauksen pesuympäristöissä. Snap-in-tiivisteet mahdollistavat kaapeleiden lisäämisen, poistamisen tai uudelleenreityksen sisäpuolelta ilman kehysten purkamista, mikä säästää asennus- ja huoltoaikaa. FDA-laatuinen polyuretaanivaahdotiiviste varmistaa vaatimustenmukaisuuden hygieniakriittisissä teollisuuksissa.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuvi
Aukon leveys	24 mm
Aukon pituus	46 mm
cUL standardi	C22.2 No. 14-95
Eristemateriaali	Polyuretaanipohjainen
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynnät	cUL, UL
IP-luokka	IP66
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti	3
Kiinnitysruuvit	M5
Korkeus	18,9 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	39 mm

Materiaali	Polyamidi
Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	4x
Paino	31,7 g
Pakkauskoko	1 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	73 mm
Ruuvireikien halkaisija	5,5 mm
Ruuvireikien lukumäärä	2 kpl
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508
Väri	Sininen