

KDSI-SR-FDA LÄPIVIENTILAIPPA

Elintarviketeollisuuteen

29091.5
KDSI-SR-FDA 1-4 BU



- Helppo asennus ulkopuolelta
- Modulaarinen rakenne
- Käyttää vakiovälilevyjä ja tiivisteitä
- Täydellinen esiasennetuille kaapeleille, putkille ja letkuille
- FDA hyväksytty

TUOTEKUVAUS

KDSI-SR-ruuvikehykset mahdollistavat koko asennuksen ulkopuolelta. Tämä on ihanteellista sovelluksissa, joissa paneelin sisäpuolella on rajallisesti tilaa.

KDSI-SR noudattaa samoja modulaarisia asennuseriaatteita kuin suosittu KDS-SR, joka voidaan koota sisäpuolelta.

Muutokset käännetyissä versioissa ovat uudenlainen peilattu kehysaukkojen kartiomuoto sekä lisätty peitekehys, joka varmistaa tiiviin sovituksen tiivisteselementeille ulospäin ja säilyttää vedonpoiston DIN EN 62444 -standardin mukaisesti.

KDSI käyttää samoja läpivintiaukkoja kuin teollisuusliitinvalmistajien, kuten Harting, Walthert ja Ilme, vakiomallit. Lisäksi se käyttää samoja välilevyjä ja IP66-luokan tiivisteitä kuin KDS:n neliö- ja pyöreät versiot.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Ruuviasennus
Aukon leveys	46 mm
Aukon pituus	46 mm
cUL standardi	C22.2 No. 14-95
Eristemateriaali	Polyuretaanipohjainen
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynät	cUL, UL
IP-luokka	IP66
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti	3
Kiinnitysruuvit	M5
Korkeus	19,6 mm
Korkeus asennettuna	19,6 mm
Lasikuituvahvistettu	Kyllä
Leveys	70 mm
Materiaali	Polyamidi

Max. käyttölämpötila	120 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	4x
Paino	59,4 g
Pakkauskoko	1 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	81 mm
Ruuvireikien halkaisija	5,5 mm
Ruuvireikien lukumäärä	4 kpl
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508
Väri	Sininen

