

KES-R-FDA PYÖREÄ LÄPIVIENTILAIPPA

Elintarviketeollisuuteen

28930.5
KES-R-FDA M25/3 BLUE

- Läpivienti kaapeleille, putkille ja letkuille joiden halkaisija 1.5-22.5 mm
- Läpivienti jopa 68:lle kaapelille
- Seinämäpaksuuksille 1-11 mm
- M25-M63 aukoilta
- FDA hyväksytty



TUOTEKUVAUS

Tuotteesta löytyy FDA-hyväksyntä, mikä takaa sen soveltuvuuden elintarviketeollisuuteen.

KES-R-FDA Contaclipilta sisältää lisätyn lasikuituvahvistetun kierteen, joka mahdollistaa IP66-suojausluokan ja asentamisen koteloihin joiden seinämän paksuus on jopa 11 mm.

Nämä voidaan jälkiasentaa perinteisen M25–M63 kaapeliläpiviennin tilalle.

TPE-kalvo on sama kuin KES-E-R-kaapeliläpivientiratkaisussa ja soveltuu erinomaisesti useiden kaapeleiden, letkujen ja putkien läpivientiin kun tila on rajallinen.

Läpiviennit nopea ja helppo asentaa koteloihin. Ne voidaan napsauttaa paikalleen (IP54) tai käyttää lisämutteria, jolloin saavutetaan IP66 luokitus. Tämä järjestelmä on ihanteellinen sovelluksiin, joissa on useita läpivientejä jotka vaativat korkeamman IP-suojauksen, eikä vedonpoistoa tarvita. Saatavilla paneelin paksuuksille 1–11 mm ja kokoonpanoille, joissa on jopa 68 läpivientä kaapelihalkaisijoille 1 mm – 22,2 mm.

TEKNISET TIEDOT

Alkuperämaa	DE
Asennus	Push in, Asennusruuvit
cUL standardi	CSA C22.2 No.1-18
Drillhole diameter	25 mm
Eristemateriaali	TPE
Halogeeniton	Kyllä
Hyväksynät	cUL, UL
IP-luokka	IP54, IP66
Kaapeleiden lukumäärä	3 kpl
Kiinnitysruuvien kiristysmomentti	3
Korkeus asennettuna	8 mm
Leveys	38 mm
Materiaali	Polyamidi 6.6, TPE

Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-40 °C
NEMA luokka	12, 4X
Number of cables x cable diameter	1 x 3.2mm-6.5mm, 2 x 3.2mm-5.2mm
Paino	13,61 g
Pakkauskoko	10 kpl
Paloluokka	V-0
Pituus	38 mm
Silikonivapaa	Kyllä
Tullitariffi	39259020
UL standardi	UL 508A
Wall thickness	1.0mm-2.5mm (snap-in), 1.0mm-11mm (screw)
Väri	Sininen

