




VALVONTAYKSIKÖT

Valvontayksiköt

C203B

Valvontayksikkö, USB, SD backup (90304111)

- Tunnistusaluetta voidaan muuttaa dynaamisesti reaaliajassa
- Helppo käyttää ja havainnollista ohjelma
- Ethernet, Profisafe, FSoE ja digitaalinen I/O



TUOTEKUVAUS

Inxpect-valvontayksiköt pystyvät valvomaan jopa kuutta turvatutkaa ja Ethernet-kenttäväyläliitännän ansiosta se voidaan myös konfiguroida etänä Inxpect Safety-sovelluksella.

Saatavana myös Profisafe ja FSoE mallit.

Ohjelmisto mahdollistaa myös dynaamisen tunnistusalueen asettamisen reaaliajassa.

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	20-28 V DC
Tehonkulutus	5 W

SISÄÄNTULOT JA ULOSTULOT

Turvaulostulo	4 x OSSD
---------------	----------

KOTELO

IP-luokka	IP20
Leveys	105 mm
Asennus	DIN-kiskoon
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

PL	d
SIL	2
Turvaluokka	3

