

OMNI-LINE TURVATUTKAT

S202A-MC1

Omni Line 1 Cuboid

- Valittavissa 1 / 2 / 4 säädettävää kuutiota
- Pystykulma max. 90 astetta / vaakakulma max. 100 astetta
- Max. etäisyys 5 m



TUOTEKUVAUS

Hallitse vaativimmat sovellukset edistyksellisimmällä tutka-anturilla!

Anturilla voidaan luoda jopa neljä vapaasti muokattavaa tunnistusaluetta (kuutiota), joiden muoto ja koko voidaan säätää tarkasti sovelluksen layoutin mukaisesti. Tämä mahdollistaa optimaalisen peiton ja tarkan kohteiden havaitsemisen myös haastavissa ympäristöissä.

Lisäksi voit valita käyttöösi sovellukseen sopivan turvatoiminnon: pääsynvalvonnan (Access Detection), joka tunnistaa luvattoman liikkeen alueella, tai uudelleenkäynnistyksen eston (Restart Prevention), joka lisää turvallisuutta estämällä koneen käynnistymisen vaaratilanteissa.

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	12 V DC \pm 20%, valvontayksikön kautta
---------------	---

SKANNAUS

Suojavyöhyke max.	5 m
-------------------	-----

KOTELO

IP-luokka	IP67
Liitäntä	M12-liitin
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

PL	d
SIL	2
Turvaluokka	3

