OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

OMNI-LINE TURVATUTKAT

S202A-MC2
Omni Line 2 Cuboids



- Valittavissa 1 / 2 /4 säädettävää kuutiota
- Pystykulma max. 90 astetta / vaakakulma max. 100 astetta
- Max. etäisyys 5 m

TUOTEKUVAUS

Hallitse vaativimmat sovellukset edistyksellisimmällä tutka-anturilla!
Anturilla voidaan luoda jopa neljä vapaasti muokattavaa tunnistusaluetta (kuutiota), joiden muoto ja koko voidaan säätää tarkasti sovelluksen layoutin mukaisesti. Tämä mahdollistaa optimaalisen peiton ja tarkan kohteiden havaitsemisen myös haastavissa ympäristöissä.

Lisäksi voit valita käyttöösi sovellukseen sopivan turvatoiminnon: pääsynvalvonnan (Access Detection), joka tunnistaa luvattoman liikkeen alueella, tai uudelleenkäynnistyksen eston (Restart Prevention), joka lisää turvallisuutta estämällä koneen käynnistymisen vaaratilanteissa.

TEKNISET TIEDOT

SYÖTTÖ

Syöttöjännite	12 V DC ± 20%, valvontayksikön kautta
Tehonkulutus	2,6 W

SKANNAUS

Tunnistusmenetelmä	Sähkömagneettiset radioaallot, 60 GHz
Suojavyöhyke max.	5 m

KOTELO

Rungon materiaali	Polyamidi, Alumiini
IP-luokka	IP67
Liitäntä	2xM12-liitin, 5-napainen
Lämpötila-alue, kiinteä asennus min.	-30 °C

TURVA-ARVOT JA HYVÄKSYNNÄT

PL	d
SIL	2
Turvaluokka	3
Elinikä	20 vuotta







