

BOTOUCH

Kosketusnäyttökotelo

BOPLA BOTOUCH-A Enclosure

- Kosketusnäytöille optimoidut koteloratkaisut
- Materiaali: Alumiini / PC / Polyamidi
- IP-Luokitus: 65



TUOTEKUVAUS

BOTOUCH – KAPASITIIVISILLE JA RESISTIIVISILLE KOSKETUSNÄYTÖILLE SUUNNITELLUT JA OPTIMOIDUT KOTELOT

OMINAISUUDET

- BoTouch Plastic (BTK / BTK-IP) – Kapasitiivisille kosketusnäytöille
- BoTouch Aluminium (BTA) – Resistiivisille kosketusnäytöille
- Projektikohtaiset tulosteet kotelon etuosaan tai kalvolle
- Projektikohtaiset kotelomallit pyynnöstä
- Projektikohtainen alumiininen näytön kiinnityslevy (CAD-kuvat tai kosketuspaneeli + näyttö kokonaisuuden datasheet vaaditaan)

[LINKKI VALMISTAJAN TUOTESIVULLE](#)

TEKNISET TIEDOT

Väri:

BTK / BTK-IP = Musta (RAL 9005)

BTA = Asiakaskohtainen

IP-Luokitus DIN EN 60529:

BTK-IP = IP 65

BTK / BTA = Jopa IP 65 asennusalueella

Kotelon materiaalit:

BTK = PC UL 94 V0

BTK-IP = Polyamidi UL 94 V0

BTA = Alumiini, Anodisoitu tai pulverimaalattu

TEKNISET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Kotelon materiaali	Alumiini