

MAGNEETTIKYTKIMELLINEN LAMELLIPUMPPU, MESSINKI

TH-sarja

THOT801A

Magneettikytkimellinen lamellipumppu
ohivirtausventtiilillä 10bar 880l/h

- Virtaus 500-1000 l/h, paine max. 14 bar
- Magneettikytkimellinen, ei vuotavia akselitiivisteitä
- Pieni tehontarve




TUOTEKUVAUS

Magneettikytkin koostuu roottoriin kiinnitetystä sisämagneetista, sekä moottorin akselille asennetusta ulkomagneetista. Ulko- ja sisämagneetit ovat erotettu toisistaan magneettipesällä, joka myös sulkee sisäänsä pumpattavan aineen.

Uusien ja voimakkaiden magneettien ansiosta TH-sarjan magneettikytkimellisiä pumppuja on mahdollista käyttää samanlaisissa korkeapaineisissa järjestelmissä kuin perussarjan pumppujakin, mutta ilman vaaraa vuotavasta akselitiivisteestä.

Käyttöesimerkkejä

- Käänteinen osmoosi
- Juoma-automaatit
- Autonpesulaitteet
- Kylmä- ja paineen nostosovellukset



TEKNISET TIEDOT

Liitäntä	3/8"
Max. järjestelmän paine	20 bar
Max. käyttölämpötila	70 °C
Max. paine	10 bar
Max. virtaus	880 l/h

Nopeus	1450 rpm
Ohitus	Kyllä
Paino	2,1 kg
Pumppukotelo materiaali	Grafiitti
Pumpun materiaali	Messinki
Roottorin materiaali	SS 303
Siiven materiaali	Grafiitti
Tiivisteiden materiaali	Nitriili
Virtauskäyrä	D-D

