

## JV-SARJA

### Lamellipumppu

JV 25

JV-lamellipumppu

- Maks. virtaus 100 m<sup>3</sup>/h
- Maks. 12 bar
- Maks. lämpötila 250 °C
- ATEX saatavilla



### TUOTEKUVAUS

Jump JV-sarjan lamellipumput on suunniteltu ensisijaisesti elitarviketeollisuuden tarpeisiin niin nesteille kuin viskoottisemmillekin aineille. Koska kyseessä on lamellipumppu, sopii se myös hyvin muillekin aineille, kuten öljyille, polttoaineille, liimoille, hapoille ja liuottimille.

### TEKNISET TIEDOT

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| temp max             | 250 °C                                        |
| Temp min             | -10 °C                                        |
| 1637_Speed max       | 1000 rpm                                      |
| Max. viskositeetti   | 200000 cSt                                    |
| Liitäntä             | DN65                                          |
| Cylinder capacity    | 0,42 l                                        |
| Paine-ero maksimi    | 12 bar                                        |
| Max. virtaus         | 25 m <sup>3</sup> /h                          |
| Paino                | 51 kg                                         |
| Roottorin materiaali | SS 316L                                       |
| Siiven materiaali    | Pronssi, PEEK, Teräs, Pallografiittivalurauta |