

ROTAMETRI 1250/1255

Kaasuille ja nesteille

1350G

Rotametri 1350G

- Standardi suora mitta-alue
- Mitta-asteikko 65-150 mm
- Sopii useimmille kaasuille ja nesteille



TUOTEKUVAUS

Robusti, edullinen ja ennen kaikkea erittäin yksinkertainen asentaa ja käyttää. Saatavana vedelle, ilmalle, hapelle, hiilidioksidille, typelle, vedylle, hapelle tai argonille. Putken materiaali lasia, jolloin max paine 13,8 bar. Muut virtaavan aineen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit joko messinki tai rosteri.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Borosilikaatti, Messinki, Ruostumaton teräs 316
Kohon materiaali	Carboloy, Lasi, Safiiri, Ruostumaton teräs 316, Tantaali
Max. aineen lämpötila	121 °C
Max. järjestelmän paine	14 bar
Max. käyttölämpötila	121 °C
Max. paine	13,8 bar
Min. aineen lämpötila	1 °C
Min. käyttölämpötila	1 °C
Näyttölasin materiaali	Borosilikaatti
O-renkaan materiaali	Buna, Kalrez, Viton
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316
Rungon materiaali	Alumiini, Polykarbonaatti
Sensorin materiaali	Borosilikaatti
Skaalan pituus	65 mm

Säätöalue

1:10

Tiivisteen materiaali

Buna, Kalrez, PTFE, Viton

Venttiilin tyyppi

Needle valve

Virtausalue max.

60 l/min (N2)

Yhteyden materiaali

Messinki, Ruostumaton teräs 316L

