

ROTAMETRI 1250/1255

Kaasuille ja nesteille

1255A

Rotametri 1255A

- Standardi suora mitta-alue
- Mitta-asteikko 65-150 mm
- Sopii useimmille kaasuille ja nesteille



TUOTEKUVAUS

Robusti, edullinen ja ennen kaikkea erittäin yksinkertainen asentaa ja käyttää. Saatavana vedelle, ilmalle, hapelle, hiilidioksidille, typelle, vedylle, hapelle tai argonille. Putken materiaali lasia, jolloin max paine 13,8 bar. Muut virtaavan aineen kanssa kosketuksissa olevat materiaalit joko messinki tai rosteri.

TEKNISET TIEDOT

Kohon materiaali	Carboloy, Lasi, Safiiri, Ruostumaton teräs 316, Tantaali
Liittimen materiaali	Messinki, Ruostumaton teräs 316
Max. aineen lämpötila	121 °C
Max. järjestelmän paine	13,8 bar
Max. käyttölämpötila	93 °C
Max. paine	13,8 bar
Min. aineen lämpötila	1 °C
Näyttölasin materiaali	Borosilikaatti
O-renkaan materiaali	Buna, Viton
Rungon materiaali	Alumiini
Sensorin materiaali	Borosilikaatti
Skaalan pituus	150 mm
Säätöalue	1:10
Tiivisteen materiaali	Buna, Viton

Venttiilin tyyppi

Nälventil 7 varvig alt 16 varvig

Virtausalue max.

60 l/min Luft

Yhteyden materiaali

Messinki, Ruostumaton teräs 316

