

## ROTAMETRI MT3750C

Nesteille

MT3750C  
Rotametri MT3750C

- Mitattavan aineen kanssa 316 SS / Monel
- Nesteen virtaus jopa 100l/h
- Integroitu neulaventtiili sisään- tai ulostulossa



### TUOTEKUVAUS

Rotametrille on hyvä paineenkesto ja saadaan venttiilillä, hälytyksellä, vakiovirtaventtiilillä sekä analogilähdöillä. 316L perusmateriaali, saatavana myös muita vaihtoehtoja riippuen väliaineen vaatimuksista.

### TEKNISET TIEDOT

<b>Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali</b>	Ruostumaton teräs 316L, Titaani
<b>Hyväksynät</b>	ATEX, CE, CSA, IECEx, PED
<b>IP-luokka</b>	IP64, IP66, IP67
<b>Kohon materiaali</b>	Ruostumaton teräs 316L
<b>Max. aineen lämpötila</b>	204 °C
<b>Max. järjestelmän paine</b>	100 bar
<b>Max. käyttölämpötila</b>	65 °C
<b>Max. paine</b>	276 bar
<b>Max. syöttöjännite DC</b>	24 V DC
<b>Min. aineen lämpötila</b>	-50 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-29 °C
<b>O-renkaan materiaali</b>	Buna, Kalrez, PTFE
<b>Rungon materiaali</b>	Ruostumaton teräs 316L, Titaani

<b>Skaalan pituus</b>	52 mm
<b>Syöttöjännite</b>	24 V
<b>Säätöalue</b>	1:10

