OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

ROTAMETRI MT3750C

Nesteille

MT3750C
Rotametri MT3750C



- Mitattavan aineen kanssa 316 SS / Monel
- Nesteen virtaus jopa 100l/h
- Integroitu neulaventtiili sisään- tai ulostulossa

TUOTEKUVAUS

Rotametrille on hyvä paineenkesto ja saadaan venttiilillä, hälytyksellä, vakiovirtaventtiilillä sekä analogilähdöillä. 316L perusmateriaali, saatavana myös muita vaihtoehtoja riippuen väliaineen vaatimuksista.

TEKNISET TIEDOT

Aineen kanssa kosketuksissa olevien osien materiaali	Ruostumaton teräs 316L, Titaani
Hyväksynnät	ATEX, CE, CSA, IECEx, PED
IP-luokka	IP64, IP66, IP67
Kohon materiaali	Ruostumaton teräs 316L
Max. aineen lämpötila	204 °C
Max. järjestelmän paine	100 bar
Max. käyttölämpötila	65 °C
Max. paine	276 bar
Max. syöttöjännite DC	24 V DC
Min. aineen lämpötila	-50 °C
Min. käyttölämpötila	-29 °C
O-renkaan materiaali	Buna, Kalrez, PTFE
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 316L, Titaani

Skaalan pituus	52 mm
Syöttöjännite	24 V
Säätöalue	1:10

