

HALOGEENIVAPAA POZ/PKZ-PROFIILIT

POZ03000DN4

POZ-prof halogeenivapaa 0,75 mm², ø2,0-2,5 mm

keltainen 50 m

- Ovaalin muotoinen POZ-profiili
- PKZ-profiilit kaapeleiden merkitsemiseen
- Halogeenivapaa



TUOTEKUVAUS

POZ on ovaalin muotoinen halogeenivapaa suljettu merkintäprofiili johtimille ja kaapeleille.

Sarja kattaa profiilit 1,3mm halkaisijasta aina 28,0 mm halkaisijaan (~0,25 mm² - 185 mm²).

Ovaalin muotonsa vuoksi merkintä on helppo asentaa.

Profiili palautuu asentamisen jälkeen ovaaliin muotoonsa, joten se pysyy hyvin paikallaan.

PKZ-profiili on tarkoitettu kaapelien merkitsemiseen.

PKZ-profiilia löytyy rei'illä ja ilman. Rei'itettyssä PKZ20Q10-profiilissa reiät 10 mm välein molemmilla puolilla profiilia, jolloin merkintä voidaan asentaa kaapeliin 2,8mm nippusiteillä. Ilman reikiä oleva profiili PKZ20DN asennetaan esim. PKH70 POL pidikkeeseen.

POZ- ja PKZ-merkinnät saa myös valmiina tulostettuina.

TEKNISET TIEDOT

Kestävyys	UL94-V0
Materiaali	Zerex
Max. halkaisija	2,5 mm
Max. johdinala	0,75 mm ²
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min.halkaisija	2 mm
Pakkauksen tyyppi	DN-rulla
Pakkauskoko	1 kpl
Pituus	50 m
Profiilin väri	Keltainen
Tyyppi	Halogeenivapaa johdinmerkki

