

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.650PA7035

Holkkitiiviste, M50, muovi, harmaa RAL7035

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierreellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	55 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M50x1,5
Kierteen pituus	12 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	61,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	35 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	27 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	5 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7035