

## MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.663PA7035L

Holkkitiiviste, M63, muovi, pitkä kierre, harmaa  
RAL7035

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



### TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Avainväli                                      | 68 mm           |
| Hyväksynnät                                    | CSA, UL, VDE    |
| IP-luokka                                      | IP68            |
| Kierteen koko                                  | M63x1,5         |
| Kierteen pituus                                | 18 mm           |
| Kierteen tyyppi                                | Metrinen kierre |
| Kokonaispituus                                 | 71,5 mm         |
| Max. kaapelin halkaisija                       | 42 mm           |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen)              | 100 °C          |
| Min. kaapelin halkaisija                       | 32 mm           |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen)              | -20 °C          |
| Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen) | -40 °C          |
| O-rengas                                       | Ei              |
| Pakkauskoko                                    | 5 kpl           |
| Rungon materiaali                              | Polyamidi       |
| Tiivisteiden materiaali                        | CR/NBR          |
| Väri                                           | Harmaa RAL 7035 |