

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.048PA7035

Holkkitiiviste, PG48, muovi, harmaa RAL7035

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	65 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 48
Kierteen pituus	14 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	67 mm
Max. kaapelin halkaisija	44 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	34 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	5 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7035