

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.009PASW15

Holkkitiiviste, PG9, muovi, pitkä kierre, musta RAL9005

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteet PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	19 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 9
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	41 mm
Max. kaapelin halkaisija	8 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	4 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Musta RAL 9005