



Jacob

## MESSINKISET LAAJENNUS- JA SUPISTUSHOLKIT, PG-KIERRE

61607/OM

Supistusholkki O-renkaalla, PG16 / PG7, messinki



- Niklattu messinki
- O-renkaalla ja ilman
- PG7-PG48

### TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset suurenpää/pienempää holkkitiistettä kohteeseen ilman kotelon muokkausta, messinkiset supistus-/laajennusholkki PG-kierteellä on luotettava valinta. Tämä kätevä komponentti mahdollistaa erikoisten reikien ja holkkitiisteiden tiiviin ja vakaan liitoksen. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisen suorituskyvyn ja tiiviin tiivistyksen.

### TEKNISET TIEDOT

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Avainväli                         | 24 mm               |
| IP-luokka                         | IP68                |
| Kierteen pituus                   | 6,5 mm              |
| Kierteen tyyppi                   | PG-kierre           |
| Kokonaispituus                    | 9,5 mm              |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen) | 100 °C              |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen) | -40 °C              |
| O-rengas                          | Kyllä               |
| Pakkauskoko                       | 100 kpl             |
| Rungon materiaali                 | Nikkelöity messinki |
| Sisäkierre                        | PG 7                |
| Ulkokierre                        | PG 16               |