



Jacob

MESSINKISET LAAJENNUS- JA SUPISTUSHOLKIT, PG-KIERRE

62113/OM

Supistusholkki O-renkaalla, PG21 / PG13,5, messinki



- Niklattu messinki
- O-renkaalla ja ilman
- PG7-PG48

TUOTEKUVAUS

Kun tarvitset suurenpaa/pienempää holkkitiistettä kohteeseen ilman kotelon muokkausta, messinkiset supistus-/laajennusholkki PG-kierteellä on luotettava valinta. Tämä kätevä komponentti mahdollistaa erikoisten reikien ja holkkitiisteiden tiiviin ja vakaan liitoksen. Sen kestävä rakenne takaa pitkäikäisen suorituskyvyn ja tiiviin tiivistyksen.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	32 mm
IP-luokka	IP68
Kierteen pituus	7 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	10 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Sisäkierre	PG 13,5
Ulkokierre	PG 21