

## MESSINKISET VASTAMUTTERIT, METRINEN KIERRE

50.212M

Vastamutteri, M12, messinki

**Jacob**

- Niklattu messinki
- Standardi kierre
- M12-M63

### TUOTEKUVAUS

Holkkitiivisteen vastamutteri on olennainen osa läpiviestiä, tarjoten vakaan ja luotettavan liitoksen kaapin ja kaapeleiden välille. Metallinen vastamutteri metrisellä kierteellä takaa optimaalisen puristusvoiman holkkitiivistettä vasten, varmistaen tiiviin ja vuotamattoman liitoksen. Sen helppo kiristää mahdollistaa kätevän ja turvallisen asennuksen. Holkkitiivisteiden vastamutteri on ratkaiseva komponentti tiivistystekniikassa, joka varmistaa pitkäkestoisen ja tehokkaan liitoksen.

### TEKNISET TIEDOT

Avainväli	15 mm
Kierteen koko	M12x1,5
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	1200 °C
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-60 °C
Pakkauskoko	100 kpl
Paksuus	2,8 mm
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

