

PHZ/PHZF-KUTISTESUKKA

Halogeenivapaa

PHZF20024BN4

Kutistesukka 2,4 mm 2:1 keltainen 100 m



- Tulostettavissa T1000 sekä MK10-SQUIX tulostimilla
- Ø 2,4 - 50,8 mm
- Kutistussuhde 2:1
- Pyöreä tai litteä

TUOTEKUVAUS

PHZ/PHZF on joustava, ohutseinäinen ja halogeenivapaa kutistesukka erinomaisilla paloturvallisuus ominaisuuksilla. Erinomainen mekaaninen ja kemiallinen kestävyys.

PHZ/PHZF-merkinnät saatavana myös valmiiksi tulostettuina.

- Halogeenivapaa polyolefiini kutistesukka eristykseen ja merkintään.
- Joustava ja nopea asennus useimpiin teollisuuden sovelluksiin.
- Kutistussuhde 2:1
- Käyttölämpötila -55°C ... +105°C
- Kutistuslämpötila >+90°C
- Värit: keltainen ja valkoinen, muut värit pyynnöstä.
- Tulostettavissa T1000 (Ø2,4-6,4 mm) sekä MK10-SQUIX(Ø2,4-50,8 mm) tulostimilla

Standardit (PHZ/PHZF):

- ASTM D 635-HB (flamability resistance)
- Boeing BS 7239 (toxic gas generation M7)
- BS6853 (1999) vehicle category Ia
- EN 45545-2 class HL3
- LUL 1-085: A3 complian

Standardit (PHZF):

- SAE AS81531 4.6.2
- MIL-STD-202G (method 215K)

TEKNISET TIEDOT

Kutistussuhde	2:1
Max. halkaisija	2,4 mm
Max. käyttölämpötila	105 °C
Min. käyttölämpötila	-55 °C
Min.halkaisija	1,2 mm
Pituus	100 m
Profiilin väri	Keltainen
Tyyppi	Kutistesukka

