

## MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.612M

Holkkitiiviste, M12, messinki



- Nomaali- ja pitkäkierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- M12-M63



### TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on metrinen kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

### TEKNISET TIEDOT

Avainväli	14 mm
Hyväksynät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP69K (5 bar, 30 min)
Kierteen koko	M12x1,5
Kierteen pituus	5 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	25 mm
Max. kaapelin halkaisija	6 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	3 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR

