



Jacob

MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.625M

Holkkitiiviste, M25, messinki

- Nomaali- ja pitkäkierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- M12-M63



TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on metrinen kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	27 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP69K (5 bar, 30 min)
Kierteen koko	M25x1,5
Kierteen pituus	7 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	36,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	16 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	11 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Tiivisteen materiaali	CR/NBR

