

MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.640M-L

Holkkitiiviste, M40, messinki, pitkä kierre

- Nomaali- ja pitkäkierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- M12-M63



TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on metrinen kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	43 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M40x1,5
Kierteen pituus	13 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	46 mm
Max. kaapelin halkaisija	27 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	19 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Tiivisteen materiaali	CR/NBR

