



Jacob

MESSINKISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.650M-L

Holkkitiiviste, M50, messinki, pitkä kierre

- Nomaali- ja pitkäkierre
- IP69K/IP68
- Niklattu messinki
- M12-M63



TUOTEKUVAUS

Metalliset holkkitiivisteet, joissa on metrinen kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollista kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	55 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP69K (5 bar, 30 min)
Kierteen koko	M50x1,5
Kierteen pituus	14 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	54,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	35 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	24 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	5 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki
Tiivisteen materiaali	CR/NBR

