

RUOSTUMATTOMAT HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.620ES

Holkkitiiviste, M20, ruostumaton teräs

- Ruostumaton teräs, 1.4305
- IP69K
- M12-M63



TUOTEKUVAUS

Ruostumattomat metriset holkkitiivisteet, joissa on metrinen kierre, tarjoavat optimisoidun suojan ja vedonpoiston. Niiden luotettava ja kestävä rakenne takaa luotettavuutta ja tiiveyden hankalissakin olosuhteissa, sekä mahdollistaa kaapin ja siihen kiinnitettyjen laitteiden välisen luotettavan toimivuuden. Metalliset holkkitiivisteet sopivat täydellisesti suojaamaan kaapeleita ja kaapin sisältöä kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	22 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP69K (5 bar, 30 min)
Kierteen koko	M20x1,5
Kierteen pituus	6 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	33,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	13 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	9 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä

Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR