

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.612PA7001

Holkkitiiviste, M12, muovi, harmaa RAL7001



- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi

TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteen metrisellä kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden

kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

| | |
|--|-----------------|
| Avainväli | 15 mm |
| Hyväksynnät | CSA, UL, VDE |
| IP-luokka | IP68 |
| Kierteen koko | M12x1,5 |
| Kierteen pituus | 8 mm |
| Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
| Kokonaispituus | 31 mm |
| Max. kaapelin halkaisija | 6,5 mm |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen) | 100 °C |
| Min. kaapelin halkaisija | 3 mm |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen) | -20 °C |
| Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen) | -40 °C |
| O-rengas | Ei |
| Pakkauskoko | 100 kpl |
| Rungon materiaali | Polyamidi |
| Tiivisteiden materiaali | CR/NBR |
| Väri | Harmaa RAL 7001 |