

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.616PA7001

Holkkitiiviste, M16, muovi, harmaa RAL7001

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierreellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	20 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M16x1,5
Kierteen pituus	8 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	35,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	9,5 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001