

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.009PA

Holkkitiiviste, PG9, muovi, harmaa RAL7001

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteet PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	19 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 9
Kierteen pituus	8 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	34 mm
Max. kaapelin halkaisija	8 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	4 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001