

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.036PA

Holkkitiiviste, PG36, muovi, harmaa RAL7001

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	53 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 36
Kierteen pituus	13 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	61 mm
Max. kaapelin halkaisija	32 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	22 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	10 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001