

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.007PA15

Holkkitiiviste, PG7, muovi, pitkä kierre, harmaa RAL7001



- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre

TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitkävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välillä. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	15 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 7
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	37,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	6,5 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	3 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001