

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.011PA15

Holkkitiiviste, PG11, muovi, pitkä kierre, harmaa RAL7001



- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre

TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitkävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välillä. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	22 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 11
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	44 mm
Max. kaapelin halkaisija	10 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	5 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001