

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.013PA15

Holkkitiiviste, PG13,5, muovi, pitkä kierre, harmaa RAL7001

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitkävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	24 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 13,5
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	45 mm
Max. kaapelin halkaisija	12 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	6 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	100 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001