

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.021PA15

Holkkitiiviste, PG21, muovi, pitkä kierre, harmaa RAL7001

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierreellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitkävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välillä. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	33 mm
Hyväksynnät	CSA, UL
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	PG 21
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	PG-kierre
Kokonaispituus	51,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	18 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	13 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001