

## MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, PG-KIERRE

50.036PA15

Holkkitiiviste, PG36, muovi, pitkä kierre, harmaa RAL7001

- Eri värejä
- Polyamidi
- IP68
- Standardi kierre



### TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden PG-kierreellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitkävyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välillä. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Avainväli                                      | 53 mm           |
| Hyväksynnät                                    | CSA, UL         |
| IP-luokka                                      | IP68            |
| Kierteen koko                                  | PG 36           |
| Kierteen pituus                                | 18 mm           |
| Kierteen tyyppi                                | PG-kierre       |
| Kokonaispituus                                 | 66 mm           |
| Max. kaapelin halkaisija                       | 32 mm           |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen)              | 100 °C          |
| Min. kaapelin halkaisija                       | 22 mm           |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen)              | -20 °C          |
| Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen) | -40 °C          |
| O-rengas                                       | Ei              |
| Pakkauskoko                                    | 10 kpl          |
| Rungon materiaali                              | Polyamidi       |
| Tiivisteiden materiaali                        | CR/NBR          |
| Väri                                           | Harmaa RAL 7001 |