

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.625PA7001L

Holkkitiiviste, M25, muovi, pitkä kierre, harmaa
RAL7001

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	29 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M25x1,5
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	50 mm
Max. kaapelin halkaisija	17 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	11 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Harmaa RAL 7001