

MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.625PA/SWL

Holkkitiiviste, M25, muovi, pitkä kierre, musta RAL9005

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitkäikäisyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välillä. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	29 mm
Hyväksynnät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP68
Kierteen koko	M25x1,5
Kierteen pituus	15 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	50 mm
Max. kaapelin halkaisija	17 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	11 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Ei
Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Polyamidi
Tiivisteiden materiaali	CR/NBR
Väri	Musta RAL 9005