

## MUOVISET HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.650PA/SWL

Holkkitiiviste, M50, muovi, pitkä kierre, musta RAL9005

- Kolmea eri väriä
- IP68
- Polyamidi



### TUOTEKUVAUS

Muoviset holkkitiivisteiden metrisellä kierteellä tarjoavat huippu tiiveyden ja vedonpoiston johdotukselle. Niiden luotettava pitävyyys takaa kaappisi tiiveyden hankalissakin olosuhteissa ja takaa toimivuuden kaapin ja toimilaitteen välille. Oikeanlainen holkkitiiviste suojaa niin kaapelia ja kaapissa olevia komponentteja kosteudelta ja kaapelin rasitukselta.

### TEKNISET TIEDOT

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Avainväli                                      | 55 mm           |
| Hyväksynnät                                    | CSA, UL, VDE    |
| IP-luokka                                      | IP68            |
| Kierteen koko                                  | M50x1,5         |
| Kierteen pituus                                | 18 mm           |
| Kierteen tyyppi                                | Metrinen kierre |
| Kokonaispituus                                 | 67,5 mm         |
| Max. kaapelin halkaisija                       | 35 mm           |
| Max. käyttölämpötila (dynaaminen)              | 100 °C          |
| Min. kaapelin halkaisija                       | 27 mm           |
| Min. käyttölämpötila (dynaaminen)              | -20 °C          |
| Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen) | -40 °C          |
| O-rengas                                       | Ei              |
| Pakkauskoko                                    | 5 kpl           |
| Rungon materiaali                              | Polyamidi       |
| Tiivisteiden materiaali                        | CR/NBR          |
| Väri                                           | Musta RAL 9005  |