

EMC-HOLKKITIIVISTEET, METRINEN KIERRE

50.625M/EMV/L

Holkkitiiviste, EMC, M25, messinki, pitkä kierre

- Niklattu messinki
- IP68/IP69K
- EMC



TUOTEKUVAUS

Suojaus sähkömagneettisia häiriöitä vastaan on elintärkeää nykyaikaisissa sähkö- ja elektroniikkajärjestelmissä. EMC holkkitiivisteet tarjoavat tehokkaan ratkaisun estää sähkömagneettisen säteilyn vuotamisen ja suojata herkkiä komponentteja. Nämä erityisesti suunnitellut holkkitiivisteet sisältävät EMC-suojauksen, joka vähentää häiriöitä ja elektromagneettista säteilyä.

EMC holkkitiivisteet metrisellä kierteellä ovat monipuolisia ja soveltuvat erilaisiin sähkö- ja elektroniikkasovelluksiin, kuten tietoliikennejärjestelmiin, lääketieteellisiin laitteisiin ja teollisuusautomaatioon.

Niiden helppo asennus ja käyttöönotto tekevät niistä tehokkaan ratkaisun sähkömagneettisten häiriöiden hallintaan. EMC holkkitiivisteet ovat välttämätön osa modernia sähköteknologiaa, joka varmistaa luotettavan suorituskyvyn ja suojan herkille elektronisille komponenteille.

TEKNISET TIEDOT

Avainväli	27 mm
Hyväksynät	CSA, UL, VDE
IP-luokka	IP69K (5 bar, 30 min)
Kierteen koko	M25x1,5
Kierteen pituus	7 mm
Kierteen tyyppi	Metrinen kierre
Kokonaispituus	36,5 mm
Max. kaapelin halkaisija	16 mm
Max. käyttölämpötila (dynaaminen)	100 °C
Min. kaapelin halkaisija	11 mm
Min. käyttölämpötila (dynaaminen)	-20 °C
Min. käyttölämpötila (staattinen, hetkellinen)	-40 °C
O-rengas	Kyllä
Pakkauskoko	50 kpl
Rungon materiaali	Nikkelöity messinki

