

## HALOGEENIVAPAA POZ/PKZ-PROFIILIT

POZ06000DN9

POZ-prof halogeenivapaa 2,50 mm<sup>2</sup>, ø3,2-4,0 mm  
valkoinen 40 m

- Ovaalin muotoinen POZ-profiili
- PKZ-profiilit kaapeleiden merkitsemiseen
- Halogeenivapaa



### TUOTEKUVAUS

POZ on ovaalin muotoinen halogeenivapaa suljettu merkintäprofiili johtimille ja kaapeleille. Sarja kattaa profiilit 1,3mm halkaisijasta aina 28,0 mm halkaisijaan (~0,25 mm<sup>2</sup> - 185 mm<sup>2</sup>). Ovaalin muotonsa vuoksi merkintä on helppo asentaa. Profiili palautuu asentamisen jälkeen ovaaliin muotoonsa, joten se pysyy hyvin paikallaan.

PKZ-profiili on tarkoitettu kaapelien merkitsemiseen.

PKZ-profiilia löytyy rei'illä ja ilman. Rei'itettyssä PKZ20Q10-profiilissa reiät 10 mm välein molemmilla puolilla profiilia, jolloin merkintä voidaan asentaa kaapeliin 2,8mm nippusiteillä. Ilman reikiä oleva profiili PKZ20DN asennetaan esim. PKH70 POL pidikkeeseen.

POZ- ja PKZ-merkinnät saa myös valmiina tulostettuina.

### TEKNISEET TIEDOT

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kestävyys            | UL94-V0                     |
| Materiaali           | Zerex                       |
| Max. halkaisija      | 4 mm                        |
| Max. johdinala       | 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Max. käyttölämpötila | 90 °C                       |
| Min. käyttölämpötila | -30 °C                      |
| Min.halkaisija       | 3,2 mm                      |
| Pakkauksen tyyppi    | DN-rulla                    |
| Pakkauskoko          | 1 kpl                       |
| Pituus               | 40 m                        |
| Profiilin väri       | Valkoinen                   |
| Tyyppi               | Halogeenivapaa johdinmerkki |

